FURO	ESTACA	POSIÇÃO	CAMADA		IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL	CONSIS-TÊNCIA	LENÇOL FREÁTICO	OBSERVAÇÃO
			DE	À				
1			0,00	0,70	Areia pouco argilosa amarela.	M		
			0,70	1,20	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	R	seco	1,20m impenetrável.
2			0,00	0,50	Areia pouco argilosa amarela.	M		
			0,50	1,40	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	R	seco	1,40m impenetrável.
3			0,00	1,00	Areia pouco argilosa vermelha.	M		
			1,00	1,80	Areia p/arg. vermelha c/pedrisc. e seixos.	R	seco	1,80m impenetrável.
4			0,00	1,00	Areia pouco argilosa cinza.	R	seco	1,00m impenetrável.
5			0,00	1,10	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	R		1,10m impenetrável.
6			0,00	1,10	Areia p/ arg. amarela c/raros seixos.	M		
			1,10	2,20	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	R	seco	2,20m impenetrável.
7			0,00	0,60	Areia pouco argilosa amarela.	M	seco	1,60m impenetrável.
8			0,00	1,00	Areia pouco argilosa amarela.	M	seco	1,00m impenetrável.
9			0,00	0,80	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	R	seco	0,80m impenetrável.
10			0,00	1,00	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	R	seco	1,00m impenetrável.
11			0,00	1,10	Areia pouco argilosa amarela.	M	seco	1,10m impenetrável.
12			0,00	1,10	Areia pouco argilosa amarela.	M	seco	1,10m impenetrável.
1C			0,00	0,90	Areia pouco argilosa amarela.	M	seco	0,90m impenetrável.
2C			0,00	1,40	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	R	seco	1,40m impenetrável.
3C			0,00	1,00	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	R	seco	1,00m impenetrável.
4C			0,00	1,20	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	R	seco	1,20m impenetrável.
5C			0,00	1,60	Areia pouco argilosa amarela.	M	seco	1,60m impenetrável.
6C			0,00	0,90	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	R	seco	0,90m impenetrável.

Ferrovia : Transnordestina
Trecho : Parnamirim - Araripina (PE)
Extensão : 112,6 km
Lote : 3

Lado :
E = Eixo
LD = Lado Direito
LE = Lado Esquerdo

Consistência :
R = Rija
M = Média
L = Mole

SONDAGEM DA JAZIDA 11 - LAGOA DO ESPIRITO SANTO (TRINDADE)

Ecoplan Engenharia Ltda.