FURO	ESTACA	POSIÇÃO	CAMADA		IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL	CONSIS-TÊNCIA	LENÇOL FREÁTICO	OBSERVAÇÃO
			DE	À				
1			0,00	1,80	Areia fina cinza clara.	M	seco	1,80m Impenetrável (granito).
2			0,00	1,60	Areia fina cinza clara.	M	seco	1,60m Impenetrável (granito).
3			0,00	1,70	Areia fina cinza clara.	M	seco	1,70m Impenetrável (granito).
4			0,00	2,00	Areia fina cinza clara.	M	seco	2,00m Impenetrável (granito).
5			0,00	1,80	Areia fina cinza clara.	M	seco	1,80m Impenetrável (granito).
6			0,00	1,50	Areia fina cinza clara.	M	seco	1,50m Impenetrável (granito).
7			0,00	2,00	Areia fina cinza clara.	M	seco	2,00m Impenetrável (granito).
8			0,00	1,70	Areia fina cinza clara.	M	seco	1,70m Impenetrável (granito).
9			0,00	1,60	Areia fina cinza clara.	M	seco	1,60m Impenetrável (granito).
10			0,00	2,00	Areia fina cinza clara.	M	seco	2,00m Impenetrável (granito).
11			0,00	1,50	Areia fina cinza clara.	M	seco	1,50m Impenetrável (granito).
12			0,00	2,00	Areia fina cinza clara.	M	seco	2,00m Impenetrável (granito).

Ferrovia : Transnordestina
Trecho : Parnamirim - Araripina (PE)
Extensão : 112,6 km
Lote : 3

Lado :
E = Eixo
LD = Lado Direito
LE = Lado Esquerdo

Consistência :
R = Rija
M = Média
L = Mole

SONDAGEM AREAL

Ecoplan Engenharia Ltda.