

USINA HIDRELÉTRICA SANTO ANTÔNIO

Relatório de Atividades Programa de Monitoramento Sismológico

Relatório 8

EMPRESA: **WW Consultoria e Tecnologia Ltda.**

PERÍODO DAS ATIVIDADES: **Julho de 2011**

RESPONSÁVEL DA CONTRATADA: **João Willy Corrêa Rosa**

RESPONSÁVEL SAESA: **Ricardo Ferreira**

Sumário

1. OBJETIVOS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2. ASPECTOS RELEVANTES	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	<u>4</u>
4. EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO	6
5. CONCLUSÕES	6

TABELAS 1 e 2 - Controle de Detonações e Registros Identificados em Samuel e em Santo Antônio

APÊNDICE - Resultado do Processamento dos Registro das Estações Sismológicas de Samuel e na área da Santo Antônio Energia S.A.

1. Objetivos

O objetivo do Programa de Monitoramento Sismológico é a investigação de todos os aspectos que permitam o entendimento do comportamento sismológico da área de interesse da futura UHE Santo Antônio. Para atingir tais objetivos, a região de interesse, que inclui a região do reservatório da UHE Santo Antônio, precisaremos efetuar a localização de todos os eventos sismológicos regionais (incluindo-se aqui explosões em pedreiras na região do reservatório da UHE Santo Antônio, sismos naturais ou induzidos naquela região, ou qualquer outra atividade local que possa gerar ondas sísmicas).

O objetivo específico desta fase do programa é a observação regional no mês de Julho de 2011, utilizando-se os dados registrados pela Estação Sismológica de Samuel (localizada em Rondônia, nas proximidades da UHE de Samuel) e da primeira estação sismológica instalada na área da Santo Antônio Energia S.A. Com relação à estação sismológica instalada em Santo Antônio, tivemos o equipamento da mesma instalado no escritório do Canteiro de Obras daquela empresa. Nos trabalhos resumidos neste relatório (referentes ao mês de Agosto de 2011, quando resumimos os trabalhos baseados nos dados sismológicos coletados em Julho de 2011), tivemos o processamento do conjunto de dados gerados pela estação de Samuel e pela primeira, das duas estações previstas para a área da UHE de Santo Antônio. Para tanto, planejamos a identificação, nos registros gerados pelas duas estações sismológicas citadas, de todos os eventos relacionados a detonações realizadas no canteiro de obras da UHE Santo Antônio durante o mês de Julho de 2011. Os equipamentos das duas estações encontram-se instalados e funcionando, de forma ainda experimental, para realização de testes, em um dos sítios escolhidos para a instalação definitiva das duas estações. Neste caso, os equipamentos encontram-se instalados no canteiro de obras da UHE Santo Antônio, onde estão sendo contruídas agora as instalações da primeira das duas estações. O abrigo da segunda estação, que ficará instalada na margem direita do rio Madeira, ainda encontra-se em fase de planejamento e de negociações com o proprietário do terreno. Assim, nossas observações basearam-se, em Julho de 2011, ainda predominantemente no uso dos registros da estação sismológica de Samuel, pertencente à rede sismográfica mundial.

A utilização dos registros da estação sismológica de Samuel como padrão para os registros da rede sismográfica que monitora a UHE Santo Antônio foi escolhida por termos, nesta estação, registros gerados no formato empregado em troca de dados sismológicos a nível internacional. Os registros das duas estações da UHE Santo Antônio são gerados a nível ainda mais detalhado de amostragem do sinal, porém em um formato de dados diferente. O acompanhamento dos eventos é feito com os registros das três estações e as ilustrações empregadas em nosso relatório mostram os dados registrados no formato da estação de Samuel. Exemplos de registros das duas estações da UHE Santo Antônio são incluídos quando necessário, para referência.

Neste relatório, apresentamos um resumo dos procedimentos empregados e os resultados obtidos para esta fase do Programa de Monitoramento Sismológico da UHE Santo Antônio.

2. Aspectos Relevantes

De acordo com o contrato firmado entre a empresa Santo Antônio Energia S.A., responsável pela Usina Hidrelétrica Santo Antônio e nossa empresa, procedemos, durante o mês de Julho de 2011, à sétima fase de operação da rede de duas estações sismográficas utilizada agora para o monitoramento sismológico da área de interesse da barragem da UHE citada. Seguindo as recomendações especificadas para o monitoramento, a região lago deve ser permanentemente monitorada por uma rede de duas estações sismográficas. Tal fato deve-se à necessidade de localizar, com precisão, os eventos que possam ocorrer no local de interesse da futura barragem.

A primeira estação sismográfica foi instalada no início de Dezembro de 2010, conforme previsto em nossa proposta incluída no contrato. A segunda estação sismográfica foi instalada na área de interesse da UHE Santo Antônio em Janeiro de 2011, também de acordo com nossa proposta, mas ainda em local temporário, com os equipamentos em funcionamento no mesmo local da primeira estação instalada em Santo Antônio.

Para efetuar a localização dos eventos (incluindo-se aqui explosões em pedreiras na região do reservatório da UHE Santo Antônio, sismos naturais ou induzidos naquela região, ou qualquer outra atividade local que possa gerar ondas sísmicas), necessitamos determinar quatro parâmetros para cada evento: a localização exata do epicentro (latitude e longitude), a profundidade do foco e a hora de origem (momento em que ocorreu o evento). Assim, necessitamos de, no mínimo, quatro dados de tempo de chegada das ondas medidos na estação, que seriam nossas fontes de dados.

Conforme já citado, além da rede de duas estações sismográficas prevista para a UHE Santo Antônio, utilizaremos também os dados da Estação Sismológica de Samuel, da GSN (Rede Sismológica Mundial), da qual recuperaremos os dados mensalmente para que, juntamente com os dados das duas estações locais da UHE Santo Antônio, possamos conduzir o monitoramento sismológico rotineiro da área de interesse da UHE Santo Antônio.

Como decidimos instalar um sismógrafo de três componentes em cada uma das duas estações sismográficas previstas para a UHE Santo Antônio, poderemos analisar tanto ondas P como ondas S, o que nos permite obter até seis leituras de tempos de

chegada em cada estação sismográfica considerada. Isto explica o fato que, para o arranjo sismográfico mais simples e, portanto, menos oneroso, teremos três estações sismográficas, o que nos permitirá o registro da chegada das ondas P e das ondas S produzidas por um evento sísmico qualquer em cada uma das três estações consideradas no programa.

Conforme já citamos acima, na introdução deste relatório, para esta fase do trabalho de monitoramento, procedemos ao processamento dos dados registrados pela Estação Sismológica de Samuel. Os dados das duas estações instaladas na área da UHE Santo Antônio funcionaram, em Julho de 2011, em regime rotineiro. Assim, tivemos a recuperação dos dados registrados de forma rotineira para a primeira das estações previstas para a UHE Santo Antônio, além dos dados experimentais gerados pelos equipamentos da segunda das duas estações, que encontra-se instalada provisoriamente no mesmo local da primeira estação.

Os dados obtidos para o período foram tratados, através da rotina de processamento de dados sismológicos normalmente empregada em observações deste tipo e os dados correspondentes foram interpretados.

Neste relatório, resumimos os resultados desta fase do programa de monitoramento sismológico regional previsto para este projeto.

3. Atividades Desenvolvidas

Conforme já citamos, para efetuar a localização dos eventos (neste caso, explosões em pedreiras na região do reservatório da UHE Santo Antônio), necessitamos determinar quatro parâmetros para cada evento: a localização exata do epicentro (latitude e longitude), a profundidade do foco e a hora de origem (momento em que ocorreu o evento). Assim, necessitamos de, no mínimo, quatro dados de tempo de chegada das ondas medidas na estação, que seriam nossas fontes de dados.

Deste modo, iniciamos nosso trabalho com a obtenção dos dados da Estação Sismológica de Samuel, a partir de consulta oficial aos registros dos arquivos da GSN (Global Seismological Network), a partir dos dados armazenados nos bancos de dados do Consórcio IRIS, nos Estados Unidos. Os dados foram obtidos, processados e gerados arquivos de duração individual de uma hora de registro, para as três componentes dos sensores principais daquela estação.

Os dados da estação de Samuel estão disponíveis com amostragem de 20 amostras por segundo, ou de 40 amostras por segundo. Os arquivos foram recuperados por nós para as duas frequências de amostragem. Testes iniciais realizados em nossa

rotina de processamento comprovou que os dados com amostragem de 40 amostras por segundo são mais precisos para os nossos objetivos. Desta forma, empregamos os dados com esta amostragem maior em todo o processamento realizado com os dados obtidos da estação de Samuel (incluídos no Apêndice deste relatório).

Quanto aos dados da primeira estação sismológica de Santo Antônio, tivemos a colaboração do Sr. Jordão, que nos apoiou nos trabalhos do canteiro de obras, para obtenção dos dados dos dois sismógrafos que instalamos na área da Santo Antônio Energia S.A. Os dados foram separados em Brasília e tratados como um conjunto de informações independente em relação aos dados obtidos da Estação Sismológica de Samuel. Assim, os dados da estação de Santo Antônio foram também processados de forma independente. Esta estação opera ainda em caráter experimental. Deste modo, a identificação das detonações no canteiro de obras foi conduzida utilizando-se os registros da estação de Samuel.

O processamento dos dados seguiu a seguinte rotina: as listagens de dados contendo as detonações registradas pelo grupo de trabalho que atua na construção da UHE Santo Antônio (liderado pelo Sr. Adãonei) contem as informações de data, horário local, carga e outras informações de cada detonação realizada. Considerando o horário das detonações listado nas tabelas fornecidas pela Santo Antônio Energia S.A., consultamos os arquivos de registro de Samuel que separamos a partir da rotina de processamento citada acima. O horário local em Santo Antônio foi transformado para o horário GMT dos registros da estação de Samuel e os registros identificados. Com poucas exceções (apenas o evento 42, da Tabela 2, ocorrido na Margem Direita do Rio Madeira), pudemos identificar a totalidade das detonações realizadas durante o mês de Julho de 2011. O evento 42 citado, está relacionado a detonações realizadas na Margem Direita, com volume de explosivos reduzido, daí nossa dificuldade em identificá-los nos registros. A identificação das fases P e S de quase todos os registros de detonações, permitiu localizar as detonações a distâncias epicentrais de aproximadamente 85 km de Samuel, correspondentes à medida da distância aproximada entre aquela estação e o canteiro de obras da UHE Santo Antônio, onde foram realizadas as detonações.

Assim, incluímos neste relatório as Tabelas 1 e 2, formuladas a partir da modificação parcial das planilhas de dados de detonações em Santo Antônio fornecidas pela Santo Antônio Energia S.A. Nestas tabelas, estão identificados os eventos observados nos registros de dados processados incluídos no Apêndice deste relatório, onde cada detonação identificada pode ser visualizada individualmente. A única dificuldade na identificação das fases sismológicas nos registros das detonações refere-se à acumulação geralmente observada de registro de várias detonações que ocorreram separadas de poucos segundos ou minutos no canteiro de obras de Santo Antônio. Pudemos observar também alguns registros de detonações consideráveis ocorridas em outras localidades (distantes de, aproximadamente, 125 km da estação de Samuel). Tais detonações mais distantes podem ser possivelmente associadas a uma outra grande obra regional (possivelmente, as obras da segunda grande hidrelétrica atualmente sendo realizada no Rio Madeira - a UHE Jirau).

Neste relatório, apresentamos ainda uma série de mapas e de imagens de satélite preparados para o Programa de Monitoramento Sismológico, onde foram localadas as principais feições regionais e os prédios do canteiro de obras da UHE Santo Antônio. As estações sismológicas previstas para a UHE Santo Antônio, assim como a estação sismológica de Samuel, encontram-se também posicionadas nos mapas e imagens anexados a este relatório.

4. Equipe Técnica de Trabalho

A equipe envolvida no processamento dos dados da UHE Samuel incluídos neste relatório composta dos profissionais:

Prof. João Willy Corrêa Rosa (Coordenador) (PhD em Geofísica, MIT-USA, 1986)

5. Conclusões

Considerando o objetivo do Programa de Monitoramento Sismológico é a investigação de todos os aspectos que permitam o entendimento do comportamento sismológico da área de interesse da futura UHE Santo Antônio. Para atingir tais objetivos, a região de interesse, que inclui a região do reservatório da UHE Santo Antônio, precisaremos efetuar a localização de todos os eventos sismológicos regionais (incluindo-se aqui explosões em pedreiras na região do reservatório da UHE Santo Antônio, sismos naturais ou induzidos naquela região, ou qualquer outra atividade local que possa gerar ondas sísmicas).

Nesta fase do trabalho, utilizamos inicialmente os dados da Estação Sismológica de Samuel, localizada em Samuel, RO, que é parte da Rede Sismológica Mundial (GSN), operada pela Universidade de Brasília. Os dados da referida estação foram recuperados do banco de dados do Consórcio IRIS, nos Estados Unidos. Os mesmos dados foram tratados, através de processamento envolvendo técnicas de separação dos dados em faixas de frequências que permitissem a identificação dos registros das detonações realizadas no canteiro de obras da UHE Santo Antônio no período de Julho de 2011.

Realizamos também, para o mês de Julho de 2011, o processamento de todos os dados obtidos das equipamentos das duas estações sismológicas instalados na área da UHE Santo Antônio. Nosso trabalho de identificação das detonações foi baseado nos dados gerados pela estação de Samuel. Os equipamentos das duas estações


sismológicas funcionaram, de forma piloto, na área dos escritórios do canteiro de obras da UHE Santo Antônio, durante o mês de Julho de 2011, com os equipamentos respondendo de forma adequada às condições de fornecimento de energia e de comunicação de dados no sítio escolhido para a primeira das duas estações. Os abrigos das duas estações encontram-se atualmente em função de instalação nos dois sítios escolhidos para a área da UHE Santo Antônio.

O volume de dados processados em Julho de 2011, relacionado às detonações da obra da UHE Santo Antônio, foi menor para as obras realizadas na Margem Direita do Rio Madeira.

Conforme apresentado neste relatório, a totalidade das detonações que constavam nas planilhas de controle da obra da UHE Santo Antônio foram identificadas, com a separação das fases P e S dos registros, o que permitiu a determinação da distância epicentral de quase todas as detonações. Consideramos que, conforme o apresentado neste relatório, todos os objetivos desta fase de trabalho do Programa de Monitoramento Sismológico foram alcançados para o período de Julho de 2011, com o monitoramento das detonações e as duas estações de Santo Antônio operando em fase experimental, com os equipamentos instalados no canteiro de obras da usina.

Com a instalação dos equipamentos da segunda estação sismográfica local da UHE Santo Antônio realizada em Janeiro de 2011, pretendemos agora, com o processamento dos dados coletados por aquela estação, em conjunto com os dados registrados pela Estação Sismológica de Samuel e da primeira estação (instalada em Dezembro de 2010), dar continuidade a este Programa de Monitoramento Sismológico, com o processamento rotineiro dos dados registrados pelas duas estações citadas. Tão logo o abrigo da segunda das estações locais estejam prontos, os equipamentos passarão a funcionar de forma permanente e as duas estações da UHE Santo Antônio deverão operar de forma rotineira.

Brasília, 31 de Agosto de 2011.



João Willy Corrêa Rosa

WW Consultoria e Tecnologia Ltda

SEPS 715/915 Centro Clínico Pacini

Bloco D Sala 103

70.390-155 - Brasília, DF

Fone (+61) 9988-4234

joaowillyrosa@gmail.com