D A
C B

DIRETRIZ DA LT

DIMENSÕES EM METRO

125 / 100 / 75 / 50 / 25 / 0 / -25

50/3
AFSP-48.0
sta=50+922.50
X=621387.20
Y=6774015.76
ht=55.80 ele=13.52
VV=424
VP(0°C)=459
VP(21°C)=455

51/1
AFSP-46.5
sta=51+241.50
X=621199.07
Y=6773758.14
ht=54.30 ele=12.84
VV=429
VP(0°C)=442
VP(21°C)=441

51/2
AFEL-39.0
sta=51+780.50
X=620881.19
Y=6773322.86
ht=46.80 ele=12.73
VV=473
VP(0°C)=526
VP(21°C)=521

52/1
AFAT-16.5
sta=52+187.31
X=620641.27
Y=6772994.32
ht=25.60 ele=13.28
VV=341
VP(0°C)=172
VP(21°C)=191
MV-17

MV-17
-29°49'55"

52/2
AFEL-39.0
sta=52+460.50
X=620611.26
Y=6772722.79
ht=46.80 ele=11.01
VV=396
VP(0°C)=510
VP(21°C)=500

52/3
AFEL-39.0
sta=52+979.50
X=620554.24
Y=6772206.93
ht=46.80 ele=5.39
VV=519
VP(0°C)=498
VP(21°C)=501

53/1
AFEL-39.0
sta=53+497.50
X=620497.33
Y=6771692.07
ht=46.80 ele=7.84
VV=532
VP(0°C)=544
VP(21°C)=544

54/1
AFEL-39.0
sta=54+042.50
X=620437.45
Y=6771150.36
ht=46.80 ele=6.93
VV=522
VP(0°C)=513
VP(21°C)=515

529.14 | 319.00 | 539.00 | 406.81 | 273.19 | 519.00 | 518.00 | 545.00 | 499.21

h=12.11m

LEGENDA:
- CONDUTOR A 60°C
- LINHA DE TERRA A 7.5m DO CONDUTOR
- LINHA DE MATA A 5m DO CONDUTOR. ÁREAS DE MATA ACIMA DESTA LINHA DEVERÃO RECEBER CORTE SELETIVO.

QUILOMETRAGEM: 051 | 052 | 053 | 054

| | | |