

TÍTULO DO ESTUDO:

**TESTE DE TOXICIDADE AGUDA COM *MYSIDOPSIS JUNIAE*
PARA O PRODUTO: FLUIDO DE PERFURAÇÃO
SEA WATER / BENTONITE SWEEPS.**

LABORATÓRIO CONTRATADO: TECAM- TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.

EMPRESA: BAKER HUGHES INTEQ.

FABRICANTE: BAKER HUGHES INTEQ.

PRODUTO ANALISADO: FLUIDO DE PERFURAÇÃO SEA WATER / BENTONITE
SWEEPS.

TESTE: TOXICIDADE AGUDA COM *MYSIDOPSIS JUNIAE*.

CÓDIGO TECAM: T06240-00.

RELATÓRIO Nº: RLT06240MY-2.

INÍCIO DO ESTUDO: 17/02/00.

TÉRMINO DO ESTUDO: 25/02/00.

EMISSÃO DO RELATÓRIO: 31/03/00.

DIRETOR DE ESTUDO: Regina Sawaia Sáfyadi (MSc).

EQUIPE: Alice Fumie Aita, Bióloga.

Maria Aparecida Gomes, Apoio Técnico.

ÍNDICE


DECLARAÇÃO	3
RESUMO/ABSTRACT	4
SUMÁRIO	5
SUMMARY	7
PROCEDIMENTOS	9
1. Sistema teste.....	9
2. Preparo da amostra e soluções	9
3. Condições de teste	9
4. Análise estatística.....	10
RESULTADOS/CONCLUSÃO	10
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11
TABELA	12

DECLARAÇÃO

O presente estudo com o produto **FLUIDO DE PERFURAÇÃO SEA WATER / BENTONITE SWEEPS** foi requerido pela empresa **BAKER HUGHES INTEQ** e contém informações estritamente confidenciais.

O estudo descrito nesse relatório final foi conduzido de acordo com o protocolo previsto sob a orientação e supervisão do Diretor de Estudo. O relatório final representa um registro preciso e verdadeiro dos resultados obtidos. Não foram observados desvios ou não-conformidades que afetem a qualidade do estudo. Os dados brutos do estudo encontram-se à disposição da empresa solicitante no endereço do **TECAM - TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA**, à R. Tavares Bastos, 937. S. Paulo - SP.

São Paulo, 31 de março de 2000.


Regina Sawaia Safadi (MSc)
Diretor de Estudo
CRB 06126-01

RESUMO

O objetivo deste estudo foi determinar a toxicidade do produto **FLUIDO DE PERFURAÇÃO SEA WATER / BENTONITE SWEEPS (T06240-00)** para *Mysidopsis juniae*. Foi preparada uma mistura 1:9 do fluido com água marinha e a fase de sólidos suspensos (FSS) foi utilizada para preparar as seguintes concentrações do produto: 8.000 ppm (0,8 %); 27.000 ppm (2,7 %); 90.000 ppm (9,0 %); 300.000 ppm (30 %) e 1.000.000 ppm (100 %). Três réplicas de dez animais cada foram expostas a um controle com água marinha e a cada concentração de FSS por 96 horas. Após 96 horas de exposição, foi observado um aumento da mortalidade dos animais expostos com o aumento da concentração. Com os dados de mortalidade, a concentração letal mediana após 96 horas de exposição (CL50; 96h) e respectivo intervalo de 95% de confiança foram estimados através do método Spearman Karber modificado (Hamilton et alii, 1986). A CL50; 96h da FSS, nas condições de teste, foi estimada em 248.000 ppm, com intervalo de 95% de confiança de 186.000 a 330.000 ppm.

ABSTRACT

This study was carried out to determine the acute toxicity to *Mysidopsis juniae* of the product **SEA WATER / BENTONITE SWEEPS DRILLING FLUID (T06240-00)**. A 1:9 fluid to seawater mixture was prepared and the suspended particulate phase (SPP) solution was diluted to the following concentrations: 8,000 ppm (0.8 %); 27,000 ppm (2.7 %); 90,000 ppm (9.0 %); 300,000 ppm (30 %) and 1,000,000 ppm (100 %). Three replicates with ten animals were exposed to control (synthetic seawater) and each SPP concentration for 96 hours. After 96 hours of exposition, the median lethal concentration (96-h LC50) and 95% confidence limits were estimated using the trimmed Spearman Karber method (Hamilton et alii, 1986). The 96-h LC50 of the SPP, under the test conditions, was estimated in 248,000 ppm, with 95% confidence limits of 186,000 to 330,000 ppm.

SUMÁRIO**DADOS GERAIS****Empresa Solicitante:** BAKER HUGHES INTEQ.**Nome do Produto:** FLUIDO DE PERFURAÇÃO SEA WATER / BENTONITE SWEEPS**Fabricante:** BAKER HUGHES INTEQ.**Código Tecam:** T06240-00.**Teste:** Toxicidade Aguda com *Mysidopsis juniae*.**Metodologia:** CETESB, 1992; USEPA, 1993.**Diretor de estudo:** Regina Sawaia Sáfadi (MSc).**DADOS DA AMOSTRA****Data de entrada:** 17/02/00.**Tipo:** fluido de perfuração.**Estado Físico:** Líquido.**Composição** (dados fornecidos pelo fabricante):

Fresh water	-----
Bentonite	72 kg/m ³
Bentonite extender (BENEX)	0.14 kg/m ³
Caustic soda	0.85 kg/m ³
Soda ash	1 kg/m ³

CONDIÇÕES DE TESTE**Data de início:** 21/02/00.**Data de término:** 25/02/00.**Espécie:** *Mysidopsis juniae*.**Alimentação:** náuplios de *Artemia*.**Duração:** 96 horas.**Temperatura média da água:** 24,5 ± 0,7 °C.

Fotoperíodo: 12 horas de luz e 12 horas de escuro.

Renovação do meio: sem renovação (teste estático).

Aeração: sim.

Água de diluição e controle: água marinha sintética (salinidade 32 - 35 ‰).

Concentrações (diluição da fase de sólidos suspensos): 8.000 ppm; 27.000 ppm;
90.000 ppm; 300.000 ppm; 1.000.000 ppm.

CONCLUSÃO

A concentração letal mediana e o intervalo de 95% de confiança (entre parênteses) da fase de sólidos suspensos (FSS) do produto **FLUIDO DE PERFURAÇÃO SEA WATER / BENTONITE SWEEPS**, nas condições de teste, foram estimados em :

CL50; 96 h = 248.000 ppm FSS (186.000 – 330.000 ppm FSS)

SUMMARY

GENERAL DATA

Sponsor: BAKER HUGHES INTEQ.

Product: SEA WATER / BENTONITE SWEEPS DRILLING FLUID.

Manufacturer: BAKER HUGHES INTEQ.

Tecam Code: T06240-00.

Test: Acute toxicity with *Mysidopsis juniae*.

Methodology: CETESB, 1992; USEPA, 1993.

Study Director: Regina Sawaia Sáfadi (MSc).

PRODUCT DATA

Received: 02/17/00.

Type: Drilling fluid.

Physical state: Liquid.

Composition (data from manufacturer):

Fresh water	-----
Bentonite	72 kg/m ³
Bentonite extender (BENEX)	0.14 kg/m ³
Caustic soda	0.85 kg/m ³
Soda ash	1 kg/m ³

TEST CONDITIONS

Initial date: 02/21/00.

Ending date: 02/25/00.

Specie: *Mysidopsis juniae*.

Feeding: *Artemia* nauplii.

Duration: 96 hours.

Average water temperature: 24.5 ± 0.7 °C.

Photoperiod: 12 hours light and 12 hours darkness.

Solution renewal: static test.

Aeration: yes.

Dilution water and control: synthetic seawater (salinity 32 - 35 ‰).

Concentrations (dilutions of suspended particulate phase): 8,000 ppm; 27,000 ppm;
90,000 ppm; 300,000 ppm; 1,000,000 ppm.

CONCLUSION

The median lethal concentration and 95% confidence limits of the suspended particulate phase (SPP) of the product **SEA WATER / BENTONITE SWEEPS DRILLING FLUID**, under the test conditions, were estimated in:

96-h LC50 = 248,000 ppm SPP (186,000 – 330,000 ppm SPP)

PROCEDIMENTOS

1. Sistema teste

A espécie utilizada foi *Mysidopsis juniae* (Crustacea, Mysidacea). Os jovens foram obtidos junto ao Laboratório de Ecotoxicologia da Cetesb e aclimatados às condições do laboratório por no mínimo 24 horas antes do início do teste.

2. Preparo da amostra e soluções

Os procedimentos utilizados para o preparo das diluições de teste seguiram a metodologia padronizada pela EPA para testes com fluido de perfuração, do qual se prepara uma diluição 1:9 com água marinha e se expõe os organismos a diluições da fase de sólidos suspensos (FSS) da mistura (USEPA, 1993).

O produto foi homogeneizado com agitador industrial por 30 minutos e o pH foi ajustado para $\pm 0,2$ unidades do pH da água de diluição (água marinha sintética). Uma alíquota de 200 mL foi retirada, diluída com 800 mL de água marinha (diluição 1:9) e a mistura foi mantida sob agitação magnética por 5 minutos, com pH ajustado para $7,8 \pm 0,1$. Esta mistura foi mantida em repouso para decantação por 1 hora, na mesma temperatura de teste. A fase de sólidos suspensos (FSS) obtida foi cuidadosamente retirada e as seguintes soluções teste foram preparadas:

- A. 1.000.000 ppm (100 %):** 300 mL da FSS em cada frasco-teste.
- B. 300.000 ppm (30 %):** 300 mL da FSS + água de diluição até 1000 mL.
- C. 90.000 ppm (9,0 %):** 90 mL da FSS + água de diluição até 1000 mL.
- D. 27.000 ppm (2,7 %):** 27 mL da FSS + água de diluição até 1000 mL.
- E. 8.000 ppm (0,8 %):** 8 mL da FSS + água de diluição até 1000 mL.

3. Condições de teste

Jovens com 3 a 5 dias idade foram transferidos aleatoriamente, com auxílio de uma pipeta Pasteur, para béqueres de 30 mL com pequeno de volume de água

marinha e adicionados aleatoriamente aos frascos teste com cerca de 250 mL de solução teste. Foram colocados dez jovens em cada frasco, com três réplicas em cada concentração das soluções teste. Um controle com três réplicas e somente com água de diluição foi preparado da mesma forma.

O teste foi incubado a $24,5 \pm 0,0$ °C, em ambiente com fotoperíodo de 12 horas de luz e 12 horas de escuro, com aeração suave e contínua em todos os frascos. Os animais foram alimentados diariamente com 2 gotas de solução concentrada de náuplios de *Artemia* recém-eclodidos por frasco. A cada 24 horas foram contados os animais vivos e os mortos foram removidos. Para as soluções com turbidez elevada ou com material decantado a contagem dos animais foi realizada somente no final do teste, após 96 horas de exposição.

Diariamente foram realizadas análises de pH, salinidade e oxigênio dissolvido de uma réplica do controle e de cada concentração.

4. Análise estatística

A concentração letal mediana após 96 horas de exposição - CL50; 96h - e respectivo intervalo de 95% de confiança foram estimados através do método Spearman-Kärber modificado (Hamilton et alii, 1977).

RESULTADOS E CONCLUSÃO

O resultado do teste com o produto **FLUIDO DE PERFURAÇÃO SEA WATER / BENTONITE SWEEPS** está apresentado na Tabela 1, com dados de mortalidade e análises físicas e químicas efetuadas durante o teste.

Nas concentrações superiores a 90.000 ppm houve decantação de material, impedindo a observação dos animais antes do final do teste. Foi observado um aumento da mortalidade dos animais expostos com o aumento da concentração do produto. A concentração letal mediana da fase de sólidos suspensos do produto, nas condições de teste, foi estimada em 248.000 ppm, com intervalo de 95% de confiança de 186.000 a 330.000 ppm.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CETESB Água do Mar - Teste de toxicidade aguda com *Mysidopsis juniae* Silva, 1979 (Crustacea: Mysidacea). **Norma Técnica L5.251**. São Paulo, CETESB, 19p., 1992.
- Hamilton, M.A.; Russo, R.C.; Thurston, R.V. Trimmed Spearman-Kärber method for estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. **Environ. Sci. Technol.**, v. 11, p. 714-19, 1977.
- USEPA 40 CFR Part 435 – Oil and gas extraction point source category, SubPart A – Offshore Subcategory, Appendix 2 – Drilling fluids toxicity test. **Federal Register**, 58 FR 12504, 1993.

Tabela 1 – Mortalidade e análises físicas e químicas (média ± desvio padrão) obtidas no teste de toxicidade aguda com *Mysidopsis juniae* para o produto **FLUIDO DE PERFURAÇÃO SEA WATER / BENTONITE SWEEPS**, após 96 horas de exposição.

Concentração	Mortalidade (%)	pH	Salinidade (‰)	Oxigênio dissolvido (mg O ₂ /L)
Controle	3	8,1 ± 0,2	35 ± 1	5,8 ± 0,7
8.000 ppm	3	8,1 ± 0,2	34 ± 2	5,7 ± 0,7
27.000 ppm	3	8,1 ± 0,2	34 ± 1	5,7 ± 0,3
90.000 ppm	13	8,2 ± 0,2	34 ± 1	5,7 ± 0,3
300.000 ppm	53	8,1 ± 0,2	34 ± 1	5,7 ± 0,2
1.000.000 ppm	100	8,1 ± 0,1	31 ± 0	5,8 ± 0,2