NÇA DE OPERAÇÃO (LO)
rea Geográfica da Bacia do Espirito Santo
O de 2013

FLUIDO DE COMPLETAÇÃO										
TIPOS UTILIZADOS	Volume fabricado [1]	Perdido		Recebida			Total Descartado		Base Orgânica Aderida ao Cascalho [8]	
		Formação [2]	Superfície [3]	Fase anterior	Tanque da embarcação [4]	Formação [5]	Mar [6]	Embarcação [7]	(m^3)	%
	(BBL)									
Fluido de Perfuração SCOL	3560	2	1071	0	507	0	1071	0	0	0
Solução NaCl	13144	0	1490	0	481	0	1490	1061	0	0
Solução de Cloreto de sódio	496	0	76	0	0	0	76	3	0	0
Fluido BR-CARB	4148	0	659	0	0	0	659	0	0	0
luido com inibidor de corrosão	1081	0	71	0	91	0	71	246	0	0
Fluido de Perfuração SCOL	0	0	604	604	0	0	604	0	0	0
Solução de Cloreto de sódio	317	0	50	0	0	0	50	0	0	0
Solução NaCl	8554	505	639	0	968	0	639	1184	0	0
luido com inibidor de corrosão	1448	11	219	0	0	0	219	0	0	0
Fluido de Perfuração SCOL	74	0	526	514	0	0	526	0	0	0
Fluido BR-CARB	63	0	10	0	0	0	10	0	0	0
Solução de Cloreto de sódio	625	0	99	0	0	0	99	0	0	0
Solução NaCl	7775	705	300	0	1151	0	300	1382	0	0
Solução de Cloreto de Cálcio	0	0	64	0	64	0	64	0	0	0
luido com inibidor de corrosão	1350	51	62	0	0	0	62	102	0	0
Solução de Cloreto de sódio	300	0	48	0	0	0	48	0	0	0
luido com inibidor de corrosão	200	0	32	0	0	0	32	0	0	0
Solução de Cloreto de sódio	200	0	32	0	0	0	32	0	0	0
luido com inibidor de corrosão	300	0	48	0	0	0	48	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-