


**FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico****1. Identificação do Produto e da Empresa**

<b>Produto</b>	<b>FLEXRED</b>
<b>Código interno de identificação do produto</b>	CARBO-P&D-01030031
<b>Empresa</b>	CARBOFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
<b>Endereço</b>	Av. Luís Tarquínio Pontes, 2580, Bl. C, Gr. 303, Cond. Villas Trade Center Lauro de Feitas – BA - Brasil 42700-000
<b>Telefone</b>	(71) 3415-8669
<b>Fax</b>	(71) 3415-8658
<b>Telefone para Emergências</b>	(71) 3415-8669
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:laboratorio@carboflex.com.br">laboratorio@carboflex.com.br</a>

**2. Identificação de Perigos**

<b>Perigos mais importantes:</b>	Pode causar irritação à pele, olhos e trato respiratório.
<b>Efeitos do produto</b>	
<b>Efeitos adversos à saúde humana:</b>	Possibilidade de leve irritação na pele e ligeira irritação nos olhos. Prolongada exposição aos vapores pode causar irritação no sistema respiratório.
<b>Efeitos ambientais:</b>	É recomendado evitar contato d'água.
<b>Perigos físicos e químicos:</b>	O produto durante a combustão pode expelir gases tóxicos.
<b>Principais sintomas:</b>	Em contato com pele há possibilidade de leve e temporária irritação por prolongado contato. Possibilidade de ligeira irritação nos olhos e no trato respiratório por prolongado contato.
<b>Classificação de perigo do produto:</b>	Prejuízo sério aos olhos/irritação aos olhos: Categoria 2b. Sensibilização à pele: Categoria 1. Sensibilizantes respiratórios: Categoria 1. Líquidos inflamáveis: Categoria 4.
<b>Sistema de classificação adotado:</b>	Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
<b>Visão geral de emergências:</b>	ATENÇÃO! POSSIBILIDADE DE IRRITAÇÃO NOS OLHOS, PELE E NO TRATO RESPIRATÓRIO.

Diagrama de Hommel [NFPA 704]:

Risco à saúde - **AZUL**Inflamabilidade - **VERMELHO**Reatividade - **AMARELO**Risco específico - **BRANCO**

**OBSERVAÇÃO:** 0 = Não Perigoso  
1 = Pouco Perigoso  
2 = Perigoso  
3 = Muito Perigoso  
4 = Extremamente Perigoso

**Elementos apropriados da rotulagem**

Pictogramas:

**Frases de perigo:**

Causa irritação ocular.  
Quando inalado pode causar sintomas alérgicos, asma ou dificuldades de respiração.  
Pode causar reações alérgicas na pele.  
Líquido combustível.

**Frases de precaução:**

Emite gases tóxicos quando decomposto por aquecimento.  
Armazene em local fresco/baixa temperatura, em local bem ventilado [seco] (afastado de fontes de calor e de ignição).  
Não aspire (poeira, vapor ou névoa).  
Evite contato com os olhos e pele.  
Use equipamento de proteção individual apropriado.  
Em caso de indisposição, consulte o médico.

**3. Composição e Informações sobre os Ingredientes**

<b>Tipo:</b>	Produto é uma mistura.
<b>Nome químico ou comum:</b>	Produto a base de ácido policarboxílico.
<b>Sinônimo:</b>	Redutor de filtrado para fluido sintético.
<b>Número do CAS:</b>	Não apresenta.
<b>Impurezas que contribuem para o perigo:</b>	Ácido Policarboxílico (60-90%).....óleo mineral (10-40%).

**4. Medidas de Primeiros Socorros****Medidas de primeiros-socorros**

**Inalação:** Remover a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando, mas com dificuldade, forneça oxigênio. Procurar assistência médica. Leve esta FISPQ.

<b>Contato com a pele:</b>	Retirar as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com água em abundância, por pelo menos 15 minutos. Lave as roupas e calçados contaminados antes de reutilizá-los. Procurar assistência médica. Leve esta FISPQ.
<b>Contato com os olhos:</b>	Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Procurar assistência médica imediata. Leve esta FISPQ.
<b>Ingestão:</b>	NÃO PROVOCAR O VÔMITO. Lavar a boca da vítima com água. Forneça água em abundância para a vítima beber. Procurar assistência médica. Leve esta FISPQ.
<b>Ações que devem ser evitadas:</b>	Não ofereça nada, por via oral, a uma pessoa inconsciente.
<b>Proteção para o prestador de socorros e/ou notas para o médico:</b>	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Tratar de acordo com os sintomas e condições clínicas do paciente. Tratamento sintomático.

## 5. Medidas de Combate a Incêndio

<b>Meios de extinção apropriados:</b>	Pó químico, água nebulizada, gás carbônico ou espuma.
<b>Meios de extinção não recomendadas:</b>	Não apresentado.
<b>Perigos específicos no combate:</b>	Em caso de incêndio o preparado pode expelir gases nocivos. Não respirar os fumos.
<b>Métodos especiais de combate a incêndio:</b>	Resfriar com neblina d'água os recipientes que estiverem expostos ao fogo. Remover os recipientes da área de fogo, se isto puder ser feito sem riscos.
<b>Equipamentos para proteção aos bombeiros/brigadistas:</b>	Usar roupas de proteção apropriadas e equipamentos de respiração autônomos. Luvas e avental de borracha ou PVC são recomendados quando entrar em contato com o produto.
<b>Perigos específicos da combustão do produto químico:</b>	O produto durante a combustão pode expelir gases tóxicos.

## 6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

<b>Precauções pessoais:</b>	Isolar e sinalizar a área. Não respirar os vapores. Eliminar todas as fontes de ignição (chamas, fagulhas). Evitar contato com a pele e os olhos. Evitar contato com fontes de calor. Garantir ventilação com ar fresco em locais fechados. Usar equipamentos de proteção individual (EPI's) indicados na seção 8.
<b>Precauções ao meio ambiente:</b>	Evitar que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
<b>Métodos para Limpeza</b>	Recuperar o máximo do produto possível e colocar em um recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado, para posterior reciclagem ou eliminação. Limpe a área por varredura ou aspiração. Não descartar em sistemas de esgoto. Não dispor em lixo comum. A disposição final desse material deverá ser acompanhada de acordo com a legislação ambiental vigente.

<b>Prevenção de perigos secundários:</b>	Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição.
--	---

## 7. Manuseio e Armazenamento

<b>Medidas técnicas apropriadas para o manuseio</b>	
<b>Prevenção da exposição do trabalhador:</b>	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação local exaustora.
<b>Prevenção de incêndios e explosão:</b>	Eliminar todas as fontes de ignição (chamas, fagulhas). Evitar contato com fontes de calor. Os equipamentos elétricos e de iluminação devem ser a prova de explosão. Recipientes metálicos usados na transferência do produto devem ser aterrados. Inspeção os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los.
<b>Precauções e orientações para manuseio seguro:</b>	Evitar contato com a pele e os olhos. Não respirar os vapores. Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) como indicado na Seção 8.
<b>Medidas de higiene:</b>	Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização.
<b>Medidas técnicas apropriadas para o armazenamento</b>	
<b>Condições adequadas:</b>	Mantenha o produto em sua embalagem original e em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e a prova de incêndio. Mantenha os recipientes bem fechados.
<b>Condições que devem ser evitadas:</b>	Oxidantes fortes.
<b>Materiais seguros para embalagens</b>	
<b>Recomendadas:</b>	Tambor de ferro.

## 8. Controle de Exposição e Proteção Individual

<b>Parâmetros de controle específico</b>	
<b>Limites de exposição ocupacional:</b>	5 mg/m <sup>3</sup> referente ao óleo mineral presente de acordo com ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
<b>Medidas de controle de engenharia:</b>	Forneça exaustão geral e/ou local para controlar os níveis transportados por via área. Manter chuveiros de emergência e lava-olhos na área de trabalho.
<b>Equipamentos de proteção individual apropriado</b>	
<b>Proteção respiratória:</b>	Em baixas concentrações, usar respirador com filtro químico para vapores orgânicos. Em altas concentrações, usar equipamento de proteção autônomo ou conjunto de ar mandado.
<b>Proteção das mãos:</b>	Luvas de proteção de borracha ou de PVC.
<b>Proteção dos olhos:</b>	Óculos de segurança ampla visão.
<b>Proteção da pele e do corpo:</b>	Vestuário protetor adequado.
<b>Precauções especiais</b>	Evite usar lentes de contato enquanto manuseia este produto.

## 9. Propriedades Físico-Químicas

<b>Aspecto:</b>	Líquido marrom escuro.
<b>Odor:</b>	Característico.
<b>pH:</b>	Não disponível.
<b>Ponto de fusão:</b>	Não se aplica.
<b>Ponto de ebulição</b>	> 160°C.
<b>Ponto de fulgor:</b>	> 70°C.
<b>Inflamidade:</b>	Produto não inflamável.
<b>Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:</b>	Não disponível.
<b>Pressão de vapor:</b>	Não disponível.
<b>Densidade de vapor:</b>	Não aplicável.
<b>Densidade:</b>	0,95 – 1,00 g/mL (20°C).
<b>Solubilidade:</b>	Insolúvel em água.
<b>Coefficiente de partição – n-octanol/água:</b>	Não disponível.
<b>Temperatura de auto-ignição:</b>	Não aplicável.
<b>Temperatura de decomposição:</b>	Não disponível.
<b>Viscosidade Brookfield (78°C):</b>	Não disponível.

## 10. Estabilidade e Reatividade

<b>Estabilidade química:</b>	Estável sob condições normais de uso e armazenamento.
<b>Possibilidade de reações perigosas:</b>	Não há perigo de polimerização.
<b>Condições a serem evitadas:</b>	Evitar calor.
<b>Materiais ou substâncias incompatíveis:</b>	Oxidantes fortes.
<b>Produtos perigosos da decomposição:</b>	Por combustão completa se desenvolve fumos nocivos.

## 11. Informações Toxicológicas

<b>Toxicidade aguda/crônica/Efeitos locais</b>	
Sem dados específicos do produto.	
<b>Efeitos locais</b>	Ingestão: Em condições normais de uso a temperatura ambiente, o produto não deve causar problemas por inalação. Pele e Olhos: Possibilidade de irritação leve por contato prolongado.
<b>Efeitos específicos:</b>	Não tem dados da composição do produto substâncias carcinogênicas nem mutagenicidade.

## 12. Informações Ecológicas

### Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

<b>Ecotoxicidade:</b>	Não descarregar em água superficial: possibilidade de empobrecimento de oxigênio.
<b>Persistência e degradabilidade:</b>	Não disponível.
<b>Potencial bioacumulativo:</b>	Não disponível.
<b>Mobilidade no solo:</b>	Não disponível.

## 13. Considerações sobre Tratamento e Disposição

### Métodos de tratamento e disposição

<b>Produto e restos de produto:</b>	O descarte do produto deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável (federal, estadual e/ou municipal). Contatar o fabricante para obter maiores informações adicionais. Nunca descartar o produto em esgotos, córregos ou no meio ambiente.
<b>Embalagem usada:</b>	Poderá ser reciclado em empresas apropriadas desde que tenham autorização dos órgãos ambientais competentes. Estas embalagens podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado.

## 14. Informações sobre Transporte

### Regulamentações nacionais e internacionais

<b>Terrestre:</b>	Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resolução nº 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10.
<b>Nº ONU:</b>	Produto classificado como não perigoso.

## 15. Regulamentações

<b>Regulamentações:</b>	Decreto Federal nº 2.657, de 03 de novembro de 1998. Norma ABNT – NBR 14725:2009.
-------------------------	--

## 16. Outras Informações

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, segurança, saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe a empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

---

**Siglas:**

IUCLID: International Uniform Chemical Information Database.

OECD: Guidelines for the testing of chemical.

CAS: Chemical Abstracts Service Registry Number (Número de Registro de Serviço de Resumos Químicos).

---

**Bibliografias:**

[ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14725-PARTES 2 E 3: 2009, adoção do GHS.

[LABTOX] LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAL. Laudos de Toxicidade aguda e crônica – FLEXBASE. Rio de Janeiro, 2011.

[BRASIL – RESOLUÇÃO N°. 420] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução N°. 420 de 12 de fevereiro de 2004.

[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em: novembro de 2010.

---

Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos foi elaborada de acordo com as orientações da NBR 14725-4 de 26 de Agosto de 2009 emitida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. As informações contidas neste documento refletem o nosso presente conhecimento e experiência. Considerando a variedade de fatores que podem afetar seu processamento ou aplicação, as informações contidas nesta ficha não eximem os processadores da responsabilidade de executar seus próprios testes e experimentos.

**APROVADO ELETRONICAMENTE**

---