



## **6. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS À COMAP – PORTO DO FORNO**

O Porto do Forno deverá dispor de equipamentos para atuar em derrames, os quais, como sugestão, deverão ser de propriedade da COMAP, de forma a que estejam sempre disponíveis em caso da ocorrência de um derrame.

A seguir encontram-se relacionados os recursos materiais sugeridos.

### **6.1. BARREIRAS FLUTUANTES**

#### **6.1.1. RECURSOS DA ALPINA BRIGGS**

As barreiras que o Porto do Forno deverá dispor, são apresentados dentro de um programa de importância de aquisição. O quantitativo de barreiras atende aos requisitos estabelecidos na Resolução CONAMA nº 293.

- 600 metros de barreiras *tipo cortina, de flutuação sólida, com altura total de cerca de 880 mm, sendo 380 mm de borda livre e 500 mm de saia, armazenadas em contêiner disposto junto ao cais e de rápida colocação na água.*
- 300 metros de barreiras *infláveis ou de flutuação sólida, tipo cortina com altura total de cerca de 1.100 mm, sendo 380 mm de borda livre e 720 mm de calado, em segmentos de 25 metros, armazenadas, no caso de infláveis, em enrolador hidráulico de eixo horizontal com unidade de potência diesel hidráulico para acionamento do enrolador ou, no caso de flutuação sólida, armazenadas em contêiner junto ao cais.*